



OBSESSED WITH HIGH RESOLUTION

LS50 Wireless

LS50 Wireless 是一款完全主動式的完整音樂系統，專為現代聆聽高解析度音樂的方式而設計。LS50 Wireless 沿襲得獎的 LS50 揚聲器功能而設計，具備同樣的音學功能，它能让使用者輕鬆享受卓越的音質，而這類音質過去只能透過合併多項精密設計的元件才能達到。

LS50 傳承

保留得獎的 LS50 揚聲器全部音學功能及優點。這些功能包括 FEA 設計的音箱、Uni-Q 驅動單體、惰性阻泥板支撐、製作精密的曲線前障板，以及橢圓形活動低音反射孔。這些優點可預防音鄉鎮動、聲音輻射、共振及聲音染色等效應。

完全主動式的完整音樂系統

LS50 Wireless 包含一個端到端 192kHz/24 位元高解析度數位訊號路徑、每個聲道皆有專屬的 DAC、串流前置擴大器、以及在雙擴大機雙單揚聲器中配備 2 個最佳化的 230 瓦放大器，這些特色讓 LS50 Wireless 成為完整的音樂系統。

LS50 Wireless 具備眾多的連線選項，其中包括 2.4GHz/5GHz 雙頻 Wi-Fi、支援 aptX 編碼的藍牙 4.0 非同步傳輸 USB Type B、TOSLINK 光纖及 RCA 類比。LS50 Wireless 擁有專屬的 iOS 及 Android 系統應用程式，可以簡化網路設定、音樂的串流、播放及控制。

Uni-Q 將聲音推向新境界

高頻與低頻應當在完全正確的時間傳達至您的耳朵。過去，這種完美的時間準確性只是理論的理想情形；其實，完美正確的聲音只會在「最佳聆聽位置」內才聽得到。透過 LS50 Wireless 先進的 DSP 數位訊號處理分音器以及 Uni-Q 獨特的聲音擴散能力，在不同類型的房間內均可達到數位訊號處理校正後的正確聲音。此種優秀的能力是其他主動式揚聲器無法相比的。



鈦金灰 / 紅



鋼琴黑 / 藍



鋼琴白 / 銅色



功能 / 特點：

- LS50 聲學設計，含 5.25" Uni-Q 驅動單體、FEA 設計的音箱：惰性阻尼板支撐、橢圓形活動低音反射孔
- KEF 專用的數位訊號處理分音器 (DSP) 設計
- 量身打造的等化器設定
- 每個揚聲器均有 192kHz/24 位元高解析度 DAC 解碼
- 2.4GHz/5GHz 雙頻 Wi-Fi 連線
- 支援 aptX 編碼的藍牙 4.0
- 非同步傳輸 USB 連線
- 數位輸入 (TOSLINK)
- 左右 RCA 類比輸入
- 重低音輸出 — 可透過 iOS 或 Android 應用程式控制
- 專屬的 iOS 與 Android 應用程式
- 配備靈敏的觸控面板，清新可見的背光控制按鈕
- 鈦金灰 / 紅、鋼琴黑 / 藍、鋼琴白 / 銅色

規格

型號	LS50 Wireless
驅動單體	Uni-Q 同軸驅動單體： 高頻：25mm (1") 通風式鋁製球型單體 低頻/中頻：130mm (5.25") 鎂/鋁合金
頻率範圍 (-6dB) 測量值 85dB/1m	40Hz – 47kHz (大量低音延伸) 43Hz – 47kHz (標準) 46Hz – 47kHz (少量低音延伸) 根據揚聲器的設定而定
頻率響應 (±3dB) 測量值 85dB/1m	45Hz – 28kHz (大量低音延伸) 50Hz – 28kHz (標準) 61Hz – 28kHz (少量低音延伸) 根據揚聲器的設定而定
最大輸出 (SPL)	106dB
擴大機輸出功率	低頻：200W 高頻：30W
輸入	2.4GHz/5GHz 雙頻段 Wi-Fi 網路 配備 aptX [®] codec 的藍牙 4.0 USB Type B TOSLINK 光纖 RCA 類比線電平輸入 10/100 Mbps RJ45 Ethernet (針對網路和服務)
輸出	重低音輸出
解析度	高達 24 位 根據聲源解析度而定
取樣率	高達 192kHz (USB Type B) 高達 96kHz (TOSLINK 光纖) 根據聲源解析度而定
Wi-Fi 網路標準	IEEE 802.11a/b/g/n
Wi-Fi 網路頻段	雙頻段 2.4GHz/ 5 GHz
藍牙範圍	10m
藍牙記憶體	8 個裝置
尺寸 (高 x 寬 x 深)	300 x 200 x 308 mm (11.8 x 7.9 x 12.1")
重量	左揚聲器 10.0kg (22.0lbs.) 右揚聲器 10.2kg (22.5lbs.)
功率輸入	100 – 240VAC 50/60Hz

瀏覽 KEF.COM 來取得更多我們的產品資訊

KEF 保留修改或變更技術參數的權利。實際外觀可能會和圖片有些許差異。E&OE

內盒

- LS50 Wireless
(右方：主揚聲器，左方：從屬揚聲器)
- 2M 電源線 x 2
- 3M Cat-6 揚聲器連接線 x 1
- 2M USB 線 x 1
- 1M LAN 線 x 1
- 遙控器 x 1
- 快速使用指南
- 安全說明與保固卡

